Iluminación De Emergencia

Modelo

LE-202LH

EXPLORER®



640 lúmenes (2 x 20W)
2.5 HORAS
IP-42

CARACTERISTICAS TECNICAS

- 220VAC, 50/60 Hz +/- 5% con línea a tierra (aislamiento Clase I)
- Cargador automático
- Tiempo de carga 21 horas máximo
- Circuito limitador de carga y descarga profunda de la batería
- Fusibles internos de entrada AC y salida DC para la protección del circuito
- 5W de consumo máximo durante la carga de la batería
- Tiempo de transferencia < 0.1 s.


- 2 bulbos halogenados de 20W (640 lúmenes)
- Ángulo de radiación 38º
- Temperatura de color 3000K
- Faros metálicos
- Reflectores PAR 36 segmentado
- Difusores de vidrio segmentado


- Valor nominal 12V /12Ah
- Valvoregulada de plomo-calcio
- Sellada, libre de mantenimiento
- Autonomía de 2.5 horas mínimo (con 2 faros)
- Temperatura de trabajo 0 °C a 50 °C
- Certificación ISO

- Gabinete IP-42 fabricado en plancha galvanizada
- Pintura electroestática texturizada
- Asa de transporte y agujeros de sujeción para montaje mural
- Indicadores LED de presencia de línea y carga de batería
- Pulsador de prueba (TEST)
- Interruptor general de encendido del equipo (ON/OFF)
- Interruptor para cada luminaria (Selección de uno o ambos faros a la vez)

- 1 Año de garantía contra defectos de fabricación
- Fabricado según la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22 y NFPA-101
- Repuestos Y Servicio Técnico Especializado

DIMENSIONES





PESO

5.8 Kg aprox.

La marca EXPLORER y su logo se encuentran registrados en Indecopi.
Porque mejoramos continuamente, nuestros productos
están sujetos a cambios sin previo aviso