Iluminación De Emergencia

Modelo

LE-72SMD

EXPLORER®



LED

600 lúmenes (2 x 3.5W)

9 HORAS

IP-20

CARACTERISTICAS TECNICAS

- 220 VAC 60 Hz +/- 5% , * aislamiento Clase II
- Cargador automático
- Tiempo de carga 30 horas máximo
- Circuito limitador de carga y descarga profunda de la batería
- Fusible interno de entrada AC para la protección del circuito
- 5W de consumo máximo durante la carga de la batería
- Tiempo de transferencia < 0.1 s.

- 72 LED SMD, 3.5W por faro (600 lúmenes)
- Ángulo de radiación 120º
- Temperatura de color 6500K
- Tiempo de vida mayor a 60 000 horas
- Eficiencia mayor a 90%
- Pantalla de poliestireno traslúcido


- Valor nominal 12V /4Ah
- Valvoregulada de plomo-calcio
- Sellada, libre de mantenimiento
- Autonomía de 9 horas mínimo
- Temperatura de trabajo 0 °C a 50 °C
- Certificación ISO

- Gabinete ABS de alto impacto y antiflama
- Material tecnopolímero, libre de halógenos
- Resistencia al hilo incandescente de 250 °C
- Montaje mural
- Indicadores LED de presencia de línea y carga de batería
- Pulsador de PRUEBA
- Interruptor de encendido general

- 1 Año de garantía contra defectos de fabricación
- Fabricado según la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22 y NFPA-101
- Repuestos Y Servicio Técnico Especializado

*Debido a que estas unidades están fabricadas en plástico, no existen problemas de conductividad. la unidad se encuentra aislada debido a la naturaleza termoplástica del material de la que se encuentra fabricada, por lo tanto, no requiere un cable de puesta a tierra.

DIMENSIONES





PESO

2.15 Kg aprox.

La marca EXPLORER y su logo se encuentran registrados en Indecopi.
Porque mejoramos continuamente, nuestros productos
están sujetos a cambios sin previo aviso