Iluminación De Emergencia

Modelo

LE-U5LED

EXPLORER®



LED

204 lúmenes (2 x 1.2W)

1.5 HORAS

IP-20

CARACTERISTICAS TECNICAS

- 120/277 VAC, 60 Hz, voltaje dual, * aislamiento Clase II
- Cargador automático
- Tiempo de carga 6 horas máximo
- Circuito limitador de carga y descarga profunda de la batería
- Protección contra corto-circuito
- 1.54 W de consumo máximo
- Tiempo de transferencia < 0.1 s.


- 24 LED SMT, 1.2W por faro (204 lúmenes)
- Temperatura de color 6000K
- Tiempo de vida mayor a 60 000 horas
- Reflector cromado y metalizado con ópticas de plástico
- Faros ajustables y orientables
- Pantalla difusora de plástico


- Valor nominal 3.6V 1000mAh
- Niquel cadmio
- Libre de mantenimiento
- Autonomía de 90 minutos
- Temperatura de trabajo 0 °C a 40 °C
- 7 a 9 años de tiempo de vida

- Gabinete termoplástico ABS con alta resistencia a impactos
- Resistente a la flama (UL94V-0)
- Entrada para tubo flexible de 21mm. (1/2")
- Montaje universal con conexión EZ de rápida instalación
- Adecuada para montaje en pared o techo
- Indicador LED de presencia de línea
- Pulsador de prueba

- 2 Años de garantía contra defectos de fabricación
- Cumple con la Norma Técnica Peruana IEC 60598-2-22, NFPA-101 y UL
- Repuestos Y Servicio Técnico Especializado

DIMENSIONES





PESO

500 g aprox.

*Debido a que estas unidades están fabricadas en plástico, no existen problemas de conductividad. la unidad se encuentra aislada debido a la naturaleza termoplástica del material de la que se encuentra fabricada, por lo tanto, no requiere un cable de puesta a tierra.

La marca EXPLORER y su logo se encuentran registrados en Indecopi.
Porque mejoramos continuamente, nuestros productos
están sujetos a cambios sin previo aviso